

Etanșeitate perfectă – într-o secundă

Adezivele noastre de etanșare sunt furnizate producătorilor de autovehicule și pentru utilizarea în producția de serie – calitatea originală Elring, de la furnizor global de automotive, concomitentă cu îmbunătățirea continuă al produsului.

- Rezistență mare la temperatură a produselor Dirko™ HT gri, Dirko™ HT bej și Dirko™ HT negru – până la +315 °C.
- Rezistență foarte bună la substanțe în comparație cu produsele concurente.
- Dirko™ dispune de o nouă cheie pentru presare și două duze de lungimi diferite pentru o utilizare mai eficientă și corectă.

Etanșeitate perfectă – tot timpul

Într-o secundă: Adezivele noastre de etanșare de înaltă calitate asigură o etanșare perfectă. Fie că sunt pentru autoturisme, vehicule comerciale, motociclete, mașini de epocă sau mașini de curse/sporturi nautice: În orice situație, când este necesară o etanșare de încredere a componentelor, Elring oferă o gamă bogată, dovedită de milioane de ori în practică. Aceste adezive de etanșare extrem de performante și-au dovedit eficacitatea în practica profesioniștilor și în aria „Do-it-yourself”.

Etanșați mai bine cu service-ul Elring

Aici găsiți de toate: Produse de top, know-how online și cursuri de instruire disponibile în permanență în cadrul Academiei Elring pentru profesioniști. Cu service-ul de primă clasă de la specialistul numărul unu în etanșări, lucrurile merg mai bine.




www.akademie.elring.de/ro

**Consultant online pentru
materiale de etanșare:
În 3 pași până la produsul potrivit.**



Consultant online
pentru materiale
de etanșare

Produsele recunoscute,
acum și mai bune:
Programul pentru paste
de etanșare Elring
pe bază de silicon



www.elring.de/en

ElringKlinger AG | Divizie piese de schimb
Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany
Phone +49 7123 724-601 | Fax +49 7123 724-609
elring@elring.de | www.elring.de

C510226 1020 RO



Elring paste de etanșare pe bază de silicon – caracteristici tehnice

	Dirko™ 	Dirko™ HT 	Dirko™ HT 	Dirko™ HT 	Dirko™ HT 	Dirko™ HT ProfiPress 
Nr. art. Dimensiune ambalaj	216.910 310 ml 	036.164 70 ml 610.023 310 ml 	006.553 70 ml 	030.793 70 ml 	705.708 70 ml 465.766 310 ml 	471.501 200 ml 
Rost de etanșare/capacitate de umplere a rosturilor	≤ 2,0 mm	≤ 2,0 mm	≤ 2,0 mm	≤ 2,0 mm	≤ 2,0 mm	≤ 2,0 mm
Interval de temperatură	-60 °C - +250 °C	-60 °C - +315 °C	-60 °C - +315 °C	-60 °C - +315 °C	-60 °C - +315 °C	-60 °C - +315 °C
Suprafață metal-metal	X	X	X	X	X	X
Suprafață metal-plastic	X	X	X	X	X	X
Rezistență la uleiuri	X	X	X	X	X	X
Rezistență la agenți de răcire	X	X	X	X	X	X
Perioadă de formare a peliculei	5-10 min	5-10 min	5-10 min	5-10 min	5-10 min	5-10 min
Rezistență la întindere	2,9±0,2 N/mm²	3,3±0,2 N/mm²	3,3±0,2 N/mm²	3,3±0,2 N/mm²	2,9±0,2 N/mm²	3,3±0,2 N/mm²
Tipul de rețea	reticulare cu oțet	rețele neutrale	rețele neutrale	rețele neutrale	reticulare cu oțet	rețele neutrale
Etanșare fără demontare	X	X	X	X	X	X

Mai multe informații, aplicații, fișe cu date tehnice și fișe tehnice de siguranță găsiți la adresa: www.elring.de/en/products/sealing-compounds/

Indicațiile date aici au fost întocmite cu cea mai mare atenție, pe baza experienței îndelungate pe care o avem. Nu putem însă acorda niciun fel de garanție, întrucât succesul nu poate fi asigurat decât dacă se ține cont de împrejurările speciale ale fiecărui caz individual în parte.

Calitatea convinge – încă de la prima privire

Este vizibil că este vorba doar despre calitate
Noua modalitate optimizată de prezentare, a pastelor noastre de etanșare, este mai atractivă, mai modernă și permite recunoașterea calității Elring de la prima privire.

- Culorile permit identificarea ușoară a produselor.
- Ajungeți rapid și sigur la adezivul de etanșare de care aveți nevoie, datorită codului QR: Este suficientă o simplă scanare pentru a ajunge direct la pagina pastelor de etanșare Elring.



Buletin informativ lunar



Informații pentru service



Catalog online